

<b>Technische gegevens</b>		<b>B030T</b>
<b>Artikel nummer</b>	<b>zie tabel</b>	
Aandrijving	draaistroommotor met tandriem	
Motor	0,45 kW – 220-240/380-415 V – 50 Hz	
Toerental motor	2.760 omw./min	
Draairichting	rechts	
Voedingsslag	50 - 80 mm max.	
Voedingsdruk	1000 N bij 6 bar	
Spindeltoerental	3.275 omw./min	
Overbrengverhouding	1:1,18	
Spindeldraairichting	rechts	
Luchtverbruik	1,4 - 2,2 ltr. per bewerking bij 6 bar	

### **Toebehoren (optie):**

Booropname	M10 plan	artikel nr. 508105
Booropname	∅ 10 H7	artikel nr. 141005
Boorhouder	∅ 0,5 – ∅ 8,0mm	artikel nr. 145005
Spantangopname	∅ 2.0 – ∅ 10.0 mm	artikel nr. 141003

<b>Maten</b>					<b>gewicht</b>	<b>artikel nummer</b>
<b>uitvoering</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>		
50 slag	504	187	244	117	8,00 kg	011111
80 slag	564	247	304	147	8,50 kg	011121