

Technische gegevens		DVM100
artikel nummer	zie tabel	
Aandrijving	draaistroommotor, direct aangedreven	
Motor	1,70 kW of 2,20 kW – 220/380 V - 50Hz	
Toerental	2.800 omw./min bij continuebedrijf 5.600 omw./min bij intervalbedrijf	
Draairichting	rechts	
Spindeltoerental	2.800 omw./min bij continuebdrijf 5.600 omw./min bij intervalbedrijf	
Spindeldraairichting	gelijk aan draairichting motor	
Opname voor	benaderingsschakelaar M8x1 als referentiepunt	
Aandrijfspindel voor	meerspillige boorkoppen	
Voedingsslag	75 mm – 100 mm Hub max.	
Voedingsdruk	2700 N bij 6 bar	
Luchtverbruik	5,3 l – 7, 0 ltr. per bewerking (afh. van lengte slag)	

Toebehoren (optie):

Vetspuit voor reductor

artikel-nr. 980004

Vetspuit voor DVM

artikel-nr. 980007

uitvoering	A	B	C	gewicht 75 mm slag	gewicht 100 mm slag
1,70 kW	232	-	-	29,50 kg	33,50 kg
2,20 kW	259	-	-	35,50 kg	39,50 kg
75 slag	-	420,8	161		
100 slag	-	470,8	186		

Zonder pinole klemming

motor kW	motortoerental omw./min	spindeltoerental omw./min	artikel nummer 075 slag	artikel nummer 100 slag
1,70	2.800	2.800	093101	093102
2,20	2.800	2.800	094101	094102

Met pinole klemming

motor kW	motortoerental omw./min	spindeltoerental omw./min	artikel nummer 075 Hub	artikel nummer 100 Hub
1,70	2.800	2.800	093201	093202
2,20	2.800	2.800	094201	094202

Tip: De motor is met een frequentieomvormer geschikt tot 100 Hz (5600 omw./min)