

| <b>Technische gegevens</b> |                                 | <b>F045D-P</b> |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Artikel nummer</b>      | <b>043130</b>                   |                |
| Aandrijving                | draaistroommotor                |                |
| Motor                      | 2,20kW – 220/380V - 50Hz        |                |
| Motor- + Spindeltoerenta   | 2.800 omw./min                  |                |
| Draairichting motor        | rechts                          |                |
| Gereedschapopname          | spantangopname Gr.16 (ø2-ø16mm) |                |
| Gewicht                    | 21,70 kg                        |                |

**Toebehoren (optie):**

Spantang Gr.16 (ø2-ø16mm)

Steeksleutel SW30

Haaksleutel 40/42

Vetspuit

artikel nr. 131030

artikel nr. 139040

artikel nr. 980004

De freesspillen uit de F045 serie zijn met een spantangopname (max. dia. 16.0 mm) uitgevoerd. Het is mogelijk de spellen met andere gereedschapopnames uit te voeren.

De freesspillen kunnen met 2 stuks klemhouders FK45 op een voedingslede of een verplaatsbaar machineonderdeel gemonteerd worden. De freesspillen worden inclusief klemhouders geleverd.

De freesspillen hebben een spillengte van 350 mm. Ze zijn door hun bouwvorm bijzonder geschikt om te worden gebruikt op plaatsen waar weinig ruimte is. Ze kunnen zowel horizontaal als vertikaal worden ingezet.

Door middel van een frequentieomvormer kunnen de toerentallen van freesspindel F045D-P traploos tot 5.600 omw./min. worden ingesteld.