

Technische gegevens		F100S-W
Artikel nummer	zie tabel	
Aandrijving	draaistroommotor - riemaandrijving	
Motor	1,70 kW oder 2,20 kW – 220/380 V - 50Hz	
Toerental motor	2.800 omw./min	
Draairichting	rechts/ links	
Spindeltoerental	zie tabel	
Spindeltoerental	tegengesteld aan motor draairichting	
Gereedschapopname	ø30h5 – spanbereik max. 5,0 mm	
Voedingsslag	100 mm – 200 mm max.	
Voedingsdruk	3700 N bij 6 bar	
Luchtverbruik	7,0 – 14, ltr. per bewerking (afh. van lengte slag)	

Toebehoren (optie):

Steeksleutel SW19

artikel nr. 131019

uitvoering	A	B	C	D	gewicht 1,7 kW	gewicht 2,2 kW
1,70 kW	-	-	-	299,5	-	-
2,20 kW	-	-	-	326,5	-	-
100 Hub	186	186	564	-	37,5	39,5
150 Hub	236	161	664	-	43,0	45,0
200 Hub	236	161	764	-	44,0	46,0

Linker Uitvoering:

motor kW	motordrehzahl omw./min	spindeldrehzahl omw./min	artikel nummer 100 slag	artikel nummer 150 slag	artikel nummer 200 slag
1,70	2.800	8.400	045121	045131	045141
1,70	2.800	5.600	045122	045132	045142
1,70	2.800	4.200	045123	045133	045143
1,70	2.800	2.800	045124	045134	045144
2,20	2.800	8.400	045125	045135	045145
2,20	2.800	5.600	045126	045136	045146
2,20	2.800	4.200	045127	045137	045147
2,20	2.800	2.800	045128	045138	045148

Rechter Uitvoering:

motor kW	motordrehzahl omw./min	spindeldrehzahl omw./min	artikel nummer 100 slag	Artikel nummer 150 slag	Artikel nummer 200 slag
1,70	2.800	8.400	045161	045171	045181
1,70	2.800	5.600	045162	045172	045182
1,70	2.800	4.200	045163	045173	045183
1,70	2.800	2.800	045164	045174	045184
2,20	2.800	8.400	045165	045175	045185
2,20	2.800	5.600	045166	045176	045186
2,20	2.800	4.200	045167	045177	045187
2,20	2.800	2.800	045168	045178	045188

Tip: de motoren kunnen met een frequentieomvormer worden aangestuurd