

Technische gegevens		S060T-S
Artikel nummer	041206	
Aandrijving	draaistroommotor - riemaandrijving	
Motor	2,20kW – 220/380V - 50Hz	
Toerental motor	2.800 omw./min	
D	links	
Spindeltoerental	5.600 omw.min/min	
Spindeldraairichting	rechts	
Gereedschapopname	ø30 – opspanbereik min. 1,0 – max. 5,0 mm	
Gewicht	28,30 kg	

Optionales Zubehör:

Steeksleutel SW30
Haaksleutell 58/62

artikel nr. 131030
artikel nr. 139058

De zaageenheden uit de S060 serie zijn eenheden zonder eigen pneumatische voedingscilinder. Om de benodigde voedingsslag te realiseren kan de eenheid op een voedingslede of machinegeleiding gemonteerd worden.

De eenheden zijn geschikt voor het bewerken van hout, kunststof, aluminium en staal.

De zaageenheid wordt met een klemhouder op de voedingslede gemonteerd. Om de juiste hoogte te krijgen kan tussen de slede en de zaageenheid een afstandplaat met de juiste hoogte worden ingebouwd.

De gereedschapopname wordt standaard met eenheid geleverd en is geschikt voor zaagbladen met een opname van 30 mm en een bladdikte van 1.0 tot 5.0 mm. Afhankelijk van de toepassing kan een zaagblad met een max. diameter van 400 mm worden gemonteerd.

motor kW	motoroerental omw./min	Spindeltoerental Omw./min	artikel nummer
2,20	2.800	5.600	041206
2,20	2.800	4.440	041207
2,20	2.800	2.800	041208
2,20	1.380	1.380	041209